

Installation du service AD DS redondant

Maintenant que le service principal est en place sur le serveur principale, nous allons voir l'installation du service AD DS sur le serveur secondaire, ici SRVDC2. Pour l'installation, il faut suivre la même procédure que pour le serveur principal jusqu'au niveau de la promotion du serveur en contrôleur de domaine.

- Opération de déploiement : Choisir "Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant".
 - Indiquer le domaine existant, ici vekor.net
 - Indiquer les informations d'identifications de l'administrateur du domaine vekor.net

Sélectionner l'opération de déploiement

☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine :

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

administrateur@vekor.net

- On indique de nouveau un mot de passe pour le mode de restauration de l'annuaire puis suivant.

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site :

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

- Pour les options de répliquations, on indique de répliquer depuis le serveur principal.
 - Ici : SRVDC1.vekor.net

Spécifier les options d'installation à partir du support (IFM)

☐ Installation à partir du support

Spécifier des options de réplication supplémentaires

Répliquer depuis :

- Enfin, le serveur effectue des vérifications avant de valider l'installation.
 - A la fin de l'installation, le serveur va redémarrer et sera joint automatiquement au domaine.

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. [Afficher plus](#)

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de domaine...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configuration requise

Installation

Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

Voir les résultats

⚠ Les contrôleurs de domaine Windows Server 2016 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

ℹ Vérification de la configuration requise terminée

✓ Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

⚠ Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

[En savoir plus sur la conditions préalables](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Revision #1

Created 18 April 2024 07:51:48 by Corentin Roche

Updated 18 April 2024 07:52:53 by Corentin Roche